

DEKLARACJA ZGODNOŚCI 04/2023

1. Producent wyrobu: RADPOL S.A.

77-300 Człuchów ul. Batorego 14

2. Nazwa wyrobu: Rury termokurczliwe grubościennego typu **RG; RGH1**

3. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu: do izolowania jednego lub więcej niedostatecznie izolowanych przewodów, kabli, szyn zbiorczych, końcówek kablowych itp. Stosuje się również jako zabezpieczenie antykorozyjne. Dopuszczalna temp. pracy ciąglej -55 do + 105°C

4. Specyfikacja techniczna: spełnia wymagania normy ZN-ZOT-1:1999, PN-EN-60684-2.

Wyprodukowane są z poliolefiny (m.in. z polietylenu) modyfikowanej, sieciowanej radiacyjnie

Wytrzymałość elektryczna - min. 16 kV/mm

Szok cieplny (175 C, 4 h) - brak deformacji, śladów ściekania,

Wytrzymałość na zerwanie - min. 12 MPa

Wydłużenie na zerwanie - min. 300 %

Rury palne, bezhalogenowe

Klasa palności HB wg UL 94

Odporne na promieniowanie UV

5. Nazwa jednostki certyfikującej oraz numer certyfikatu lub numer raportu badań typu: nie dotyczy

RADPOL SA posiada Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością zgodny z wymaganiami normy ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015 oznaczony numerem 15557-Q15-001PL i 15557-E15-001PL wydany przez Alcumus ISOQUAR.

Deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że wyroby z partii są zgodne z dokumentami odniesienia wymienionymi w pkt. 4.

Wykonał(a)

Donata Zajac

Zatwierdził(a)

RADPOL S.A.

ul. Batorego 14, 77-300 Człuchów | Telefon +48 59 834 22 71 | Fax +48 59 834 25 51 | e-mail: radpol@radpol.com.pl
NIP 843-00-00-202 | REGON 770807479 | KRS 0000057155 Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku, VIII Wydział
Gospodarczy KRS wysokość kapitału zakładowego: 1.139.279,85 zł | wysokość kapitału wpłaconego: 1.139.279,85 zł