

DEKLARACJA ZGODNOŚCI 8/2023

1. Producent wyrobu: RADPOL S.A.

ul. Batorego 14, 77-300 Człuchów

2. Nazwa wyrobu: Rury termokurczliwe grubościennne, dużych średnic, czarne z wewnętrzną warstwą kleju termotopliwego, typ **RDK**

3. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu: do izolowania jednego lub więcej niedostatecznie izolowanych przewodów, kabli, szyn zbiorczych, końcówek kablowych lub układów elektronicznych, itp.

Klej termotopliwy stosowany do pokrywania wewnętrznej średnicy rury, topi się w procesie obkurczania rury termokurczliwego i wypełnia wszystkie rowki i nierówności na powierzchni. Po ostudzeniu klej w sposób trwały uszczelnia połączenia rury termokurczliwej z powierzchnią kabla, rurociągu stalowego lub innym elementem, na którym został obkurczony, zapobiega wnikaniu wilgoci, wody pod powierzchnię rury.

Dzięki zastosowaniu warstwy kleju termotopliwego rury termokurczliwe RDK przeznaczone są do izolowania elementów stalowych w szczególności rur w tym rur stalowych, czarnych bez powłoki antykorozyjnej. Przeznaczone są również do wykonywania izolacji elementów metalowych, słupów oświetleniowych, masztów, rurociągów, elementów konstrukcyjnych mostów.

Dzięki dużemu współczynnikowi skurczu doskonale sprawdzają się przy uszczelnianiu wyprowadzeń kabli energetycznych z osłon przepustowych np. z jezdni.

4. Specyfikacja techniczna: Spełnia wymagania normy ZN-ZOT-1:1999, PN-EN-60684-2

Wyprodukowane są z poliolefiny (m.in. z polietylenu) modyfikowanej, sieciowanej radiacyjnie.

Dopuszczalna temp. pracy rury z klejem	-15 do +85°C
Dopuszczalna temperatura pracy rury	-55 do +125°C
Wytrzymałość na zerwani	min 12 MPa
Wydłużenie na zerwanie	min 300%
Rury palne, klasa palności HB	wg. UL 94
Wytrzymałość elektryczna	min. 16 kV/mm
Odporna na promieniowanie UV	

5. Nazwa jednostki certyfikującej oraz numer certyfikatu lub numer raportu badań typu: nie dotyczy. Spełnia wymagania dyrektywy UE RoHS, REACH.

RADPOL SA posiada Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością zgodny z wymaganiami normy ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015 oznaczony numerem 15557-Q15-001PL i 15557-E15-001PL wydany przez Alcumus ISOQUAR.

Deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że wyroby z partii są zgodne z dokumentami odniesienia wymienionymi w pkt. 4.

Wykonał(a)

Donata Zajac

Zatwierdził(a)

RADPOL S.A.

ul. Batorego 14, 77-300 Człuchów | Telefon +48 59 834 22 71 | Fax +48 59 834 25 51 | e-mail: radpol@radpol.com.pl
NIP 843-00-00-202 | REGON 770807479 | KRS 0000057155 Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS wysokość kapitału zakładowego: 1.139.279,85 zł | wysokość kapitału wpłaconego: 1.139.279,85 zł