

Karta charakterystyki

Strona: 1/19

BASF Karta charakterystyki zgodnie z Rozporządzeniem (EU) Nr. 1907/2006 z późniejszymi zmianami.

Data / zaktualizowano: 18.10.2022

Wersja: 8.0

Data poprzedniej wersji: 05.12.2018

Poprzednia wersja: 7.0

Data / Wersja pierwsza: 10.10.2013

Produkt: **Elastopor* H 2130/83/OT Komponent poliolowy**

(ID nr 30591493/SDS_GEN_PL/PL)

Data wydruku 04.07.2023

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

1.1. Identyfikator produktu

Elastopor* H 2130/83/OT Komponent poliolowy

UFI: TEGT-HAMV-Y00C-HDUF

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Zalecane zastosowanie: komponenty poliuretanowe

1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki

Firma / Producent:
BASF SE
67056 Ludwigshafen
GERMANY

Kontakt w języku polskim:
BASF Polska Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 142b
02-305 Warszawa
POLAND

Telefon: +48 22 5709-999 (8:00 - 17:00)
Adres e-mail: product-safety-poland@basf.com

1.4. Numer telefonu alarmowego

International emergency number:
Telefon: +49 180 2273-112

BASF Karta charakterystyki zgodnie z Rozporządzeniem (EU) Nr. 1907/2006 z późniejszymi zmianami.

Data / zaktualizowano: 18.10.2022

Wersja: 8.0

Data poprzedniej wersji: 05.12.2018

Poprzednia wersja: 7.0

Data / Wersja pierwsza: 10.10.2013

Produkt: **Elastopor* H 2130/83/OT Komponent poliolowy**

(ID nr 30591493/SDS_GEN_PL/PL)

Data wydruku 04.07.2023

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Do klasyfikacji mieszaniny zastosowano następujące metody:

ekstrapolację poziomów stężenia substancji niebezpiecznych, na podstawie wyników badań i po ocenie ekspertów. Zastosowane metodologie są wymienione w odpowiednich wynikach testu.

Zgodnie z Rozporządzeniem (UE) Nr. 1272/2008 (CLP)

Eye Dam./Irrit. 2

H319 Działa drażniąco na oczy.

Dla wszystkich klasyfikacji nie w pełni opisanych w tej sekcji zostały podane pełne teksty w sekcji 16.

2.2. Elementy oznakowania

Zgodnie z Rozporządzeniem (UE) Nr. 1272/2008 (CLP)

Piktogram:



Hasło ostrzegawcze.:

Uwaga

Zwrot informujący o zagrożeniu:

H319 Działa drażniąco na oczy.

Zwroty wskazujące środki ostrożności (zapobieganie):

P264 Dokładnie umyć zanieczyszczone części ciała dużą ilością wody z mydłem po użyciu.

P280 Stosować rękawice ochronne, odzież ochronną i ochronę oczu lub twarzy.

Zwroty wskazujące środki ostrożności (reagowanie):

P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

P337 + P313 W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

2.3. Inne zagrożenia

Zgodnie z Rozporządzeniem (UE) Nr. 1272/2008 (CLP)

Proszę patrzeć w sekcji 12 - Wyniki oceny PBT i vPvB

Produkt nie zawiera substancji powyżej dopuszczalnych prawnie limitów zawartych w wykazie sporządzonym zgodnie z art. 59 ust. 1 Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 dla posiadania właściwości zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego lub która zostałaby zidentyfikowana jako posiadająca właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego zgodnie z kryteriami ustalonymi w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2017/2100 lub rozporządzeniu Komisji (UE) 2018/605.

BASF Karta charakterystyki zgodnie z Rozporządzeniem (EU) Nr. 1907/2006 z późniejszymi zmianami.

Data / zaktualizowano: 18.10.2022

Wersja: 8.0

Data poprzedniej wersji: 05.12.2018

Poprzednia wersja: 7.0

Data / Wersja pierwsza: 10.10.2013

Produkt: **Elastopor* H 2130/83/OT Komponent polioliowy**

(ID nr 30591493/SDS_GEN_PL/PL)

Data wydruku 04.07.2023

SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach

3.1. Substancje

bez zastosowania

3.2. Mieszaniny

Charakterystyka chemiczna

Mieszanina na bazie: polioliol, dodatki, katalizator

Składniki istotne z punktu widzenia regulacji prawnych

polioliol polieterowy, rozgałęziony

Zawartość (W/W): < 20 %

Numer CAS: 9082-00-2

Acute Tox. 4 (doustne)

H302

polieteropolioliol oparty na aminie

Zawartość (W/W): 5 % - < 20 %

Numer CAS: 67800-94-6

Numer WE: 614-144-2

Numer rejestracji REACH: 01-

2119462836-28

Acute Tox. 4 (doustne)

Eye Dam./Irrit. 2

H302, H319

cykloheksyloдимetyloamina

Zawartość (W/W): $\geq 0,1$ % - < 0,8 %

Numer CAS: 98-94-2

Numer WE: 202-715-5

Numer rejestracji REACH: 01-

2119533030-60

Flam. Liq. 3

Acute Tox. 3 (doustne)

Acute Tox. 3 (dermalne)

Acute Tox. 3 (Inhalacyjne- para)

Skin Corr./Irrit. 1B

Eye Dam./Irrit. 1

Aquatic Chronic 2

H226, H301, H311, H314, H331, H411

benzyloдимetyloamina

Zawartość (W/W): $\geq 0,1$ % - < 0,8 %

Numer CAS: 103-83-3

Numer WE: 203-149-1

Numer rejestracji REACH: 01-

2119529232-48

Numer INDEX: 612-074-00-7

Flam. Liq. 3

Acute Tox. 4 (doustne)

Acute Tox. 4 (dermalne)

Acute Tox. 3 (Inhalacyjne- para)

Skin Corr./Irrit. 1B

Eye Dam./Irrit. 1

Aquatic Chronic 2

H226, H302, H312, H314, H331, H411

metylobis(2-dimetyloaminoetylo)amina

BASF Karta charakterystyki zgodnie z Rozporządzeniem (EU) Nr. 1907/2006 z późniejszymi zmianami.

Data / zaktualizowano: 18.10.2022

Wersja: 8.0

Data poprzedniej wersji: 05.12.2018

Poprzednia wersja: 7.0

Data / Wersja pierwsza: 10.10.2013

Produkt: **Elastopor* H 2130/83/OT Komponent polioliowy**

(ID nr 30591493/SDS_GEN_PL/PL)

Data wydruku 04.07.2023

Zawartość (W/W): $\geq 0,1\%$ - $< 0,8\%$	Acute Tox. 3 (Inhalacyjne- para)
Numer CAS: 3030-47-5	Acute Tox. 4 (doustne)
Numer WE: 221-201-1	Acute Tox. 3 (dermalne)
Numer rejestracji REACH: 01-2119979537-18	Skin Corr./Irrit. 1B
Numer INDEX: 612-109-00-6	Eye Dam./Irrit. 1
	Aquatic Chronic 3
	H311, H331, H302, H314, H412

Dla klasyfikacji nie w pełni opisanych w tej sekcji, w tym klas zagrożenia i zwrotów wskazujących rodzaj zagrożenia, pełne brzmienie podano w sekcji 16.

SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy

4.1. Opis środków pierwszej pomocy

Zdjąć zanieczyszczoną odzież.

Wdychanie:

Spokój, świeże powietrze, pomoc lekarska.

Kontakt ze skórą:

Zmyć dokładnie wodą z mydłem.

Kontakt z oczami:

Zanieczyszczone oczy natychmiast płukać przez 15 minut ciągłym strumieniem wody przy szeroko rozwartych powiekach; konsultacja z lekarzem okulistą.

Połyknięcie:

Natychmiast wypłukać jamę ustną i wypić 200-300 ml wody, konsultacja lekarska.

4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia

Symptomy: Najważniejsze znane objawy i skutki są opisane w sekcji 2 i / lub w sekcji 11.

Niebezpieczeństwa: Symptomy mogą pojawić się później.

4.3. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym

Postępowanie: Leczenie objawowe (detoksykacja, podtrzymywanie funkcji życiowych), nie jest znane żadne specyficzne antidotum.

SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru

5.1. Środki gaśnicze

Odpowiednie środki gaśnicze:

rozproszone prądy wody, proszek gaśniczy, piana, dwutlenek węgla

BASF Karta charakterystyki zgodnie z Rozporządzeniem (EU) Nr. 1907/2006 z późniejszymi zmianami.

Data / zaktualizowano: 18.10.2022

Wersja: 8.0

Data poprzedniej wersji: 05.12.2018

Poprzednia wersja: 7.0

Data / Wersja pierwsza: 10.10.2013

Produkt: **Elastopor* H 2130/83/OT Komponent poliolowy**

(ID nr 30591493/SDS_GEN_PL/PL)

Data wydruku 04.07.2023

5.2. Szczegółne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną

Substancje stwarzające zagrożenie: tlenek węgla, dwutlenek węgla, tlenki azotu

Wskazówka: Podane substancje/grupy substancji mogą być uwalniane w czasie pożaru.

5.3. Informacje dla straży pożarnej

Szczegółne wyposażenie ochronne:

Stosować aparaty oddechowe z niezależnym dopływem powietrza.

Inne dane:

Pozostałości po pożarze i zanieczyszczoną wodę gaśniczą unieszkodliwić zgodnie z przepisami.

SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska

Szczegółne niebezpieczeństwo poślizgnięcia się na rozlanym/rozsypanym produkcie.

6.1. Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Stosować ubranie ochronne. Informacje dotyczące środków ochrony indywidualnej, patrz sekcja 8.

6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska

Nie wprowadzać do kanalizacji. Zapobiec przedostaniu się do gleby/ gruntu.

6.3. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia

Dla dużych ilości: Produkt odpompować.

Dla pozostałości: Zebrać środkiem wiążącym ciecze (np. piasek, mączka drzewna, uniwersalny środek wiążący, ziemia okrzemkowa)

Zebrany materiał unieszkodliwić zgodnie z przepisami.

6.4. Odniesienia do innych sekcji

Dane dotyczące ograniczeń, kontroli narażenia, osobistych środków ochrony oraz wskazówki dotyczące utylizacji odpadów znajdują się w sekcjach 8 i 13.

SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania

Odpowiednia wentylacja w miejscu pracy i magazynowania.

Ochrona przed pożarem i eksplozją:

Nie są konieczne żadne szczególne środki ostrożności.

BASF Karta charakterystyki zgodnie z Rozporządzeniem (EU) Nr. 1907/2006 z późniejszymi zmianami.

Data / zaktualizowano: 18.10.2022

Wersja: 8.0

Data poprzedniej wersji: 05.12.2018

Poprzednia wersja: 7.0

Data / Wersja pierwsza: 10.10.2013

Produkt: **Elastopor* H 2130/83/OT Komponent polioliowy**

(ID nr 30591493/SDS_GEN_PL/PL)

Data wydruku 04.07.2023

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych niezgodności

Oddzielić od środków spożywczych, używek i pasz.

odpowiednie materiały: stal węglowa (żelazo), polietylen o wysokiej gęstości (HDPE), polietylen o niskiej gęstości (LDPE), cyna (biała blacha), Stal szlachetna 1.4301 (V2)

Dalsze dane dot. warunków magazynowania: Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.

Stabilność magazynowania:

Chronić przed dostępem wilgoci.

7.3. Szczegółne zastosowanie(-a) końcowe

Przy odpowiednich zidentyfikowanych zastosowaniach podanych w sekcji 1 należy przestrzegać wskazówek podanych w sekcji 7.

SEKCJA 8: Kontrola narażenia / środki ochrony indywidualnej

8.1. Parametry dotyczące kontroli

Składniki z wartościami granicznymi dla narażenia w miejscu pracy.

Nie zawiera specyficznych składników z wartościami granicznymi dla miejsca pracy.

Składniki z PNEC

103-83-3: N,N-dimetylobenzyloamina

woda słodka: 0,0048 mg/l

woda morska: 0,00048 mg/l

sporadyczne uwolnienie: 0,0134 mg/l

oczyszczalnia: 534 mg/l

osad (woda słodka): 0,071 mg/kg

osad (woda morska): 0,0071 mg/kg

gleba: 0,0114 mg/kg

3030-47-5: bis(2-dimetyloaminoetylo)metyloamina

woda słodka: 0,0549 mg/l

woda morska: 0,00549 mg/l

sporadyczne uwolnienie: 0,549 mg/l

oczyszczalnia: 100 mg/l

osad (woda słodka): 0,398 mg/kg

osad (woda morska): 0,0398 mg/kg

gleba: 0,0472 mg/kg

droga pokarmowa (powtórne narażenie): 2 mg/kg

67800-94-6: Benzenediamine, ar-methyl-, polymer with 2-methyloxirane and oxirane

woda słodka: 0,02 mg/l

woda morska: 0,002 mg/l

sporadyczne uwolnienie: 1 mg/l

oczyszczalnia: 100 mg/l

BASF Karta charakterystyki zgodnie z Rozporządzeniem (EU) Nr. 1907/2006 z późniejszymi zmianami.

Data / zaktualizowano: 18.10.2022

Wersja: 8.0

Data poprzedniej wersji: 05.12.2018

Poprzednia wersja: 7.0

Data / Wersja pierwsza: 10.10.2013

Produkt: **Elastopor* H 2130/83/OT Komponent polioliowy**

(ID nr 30591493/SDS_GEN_PL/PL)

Data wydruku 04.07.2023

osad (woda słodka): 0,02 mg/kg

gleba: 0,00588 mg/kg

Składniki z DNEL

103-83-3: N,N-dimetylobenzylamina

pracownik: Narażenie długotrwałe - efekt systemowy, inhalacja: 14,6 mg/m³

pracownik: Narażenie długotrwałe - efekt lokalny, inhalacja: 1 mg/m³

pracownik: Narażenie długotrwałe - efekt systemowy, dermalne: 2,3 mg/kg

użytkownik/konsument: Narażenie długotrwałe - efekt systemowy, inhalacja:

43,75 mg/m³

użytkownik/konsument: Narażenie długotrwałe - efekt systemowy, dermalne:

1,25 mg/kg

użytkownik/konsument: Narażenie długotrwałe - efekt systemowy, doustne:

1,25 mg/kg

3030-47-5: bis(2-dimetyloaminoetylo)metyloamina

pracownik: Narażenie długotrwałe - efekt systemowy, dermalne: 0,150 mg/kg

pracownik: Narażenie długotrwałe - efekt systemowy, inhalacja: 0,529 mg/m³

67800-94-6: Benzenediamine, ar-methyl-, polymer with 2-methyloxirane and oxirane

pracownik: Narażenie długotrwałe - efekt systemowy, dermalne: 7 mg/kg

pracownik: Narażenie długotrwałe - efekt systemowy, inhalacja: 3,9 mg/m³

użytkownik/konsument: Narażenie długotrwałe - efekt systemowy, dermalne:

4,2 mg/kg

użytkownik/konsument: Narażenie długotrwałe - efekt systemowy, inhalacja:

1,2 mg/m³

użytkownik/konsument: Narażenie długotrwałe - efekt systemowy, doustne:

0,33 mg/kg

8.2. Kontrola narażenia

ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

OCHRONA DRÓG ODDECHOWYCH:

Ochrona dróg oddechowych w razie uwolnienia oparów i aerozoli. Filtr kombinowany organiczne gazy/pary oraz cząsteczki stałe i ciekłe (EN 14387 Typ A-P2).

OCHRONA RĄK:

Odpowiednie rękawice ochronne odporne na działanie chemikaliów (EN ISO 374-1) także przy dłuższym bezpośrednim kontakcie (zalecane: wskaźnik ochronny 6, odpowiadający > 480 minut czasu przenikalności wg. EN ISO 374-1): np. z kauczuku nitrylowego (0,4 mm), kauczuku chloroprenowego (0,5 mm), chlorku poliwinylowego (0,7 mm) i inne.

OCHRONA OCZU:

okulary ochronne z osłoną boczną (okulary ramowe)(np. EN 166)

OCHRONA CIAŁA:

Środki ochrony ciała dobierać w zależności od wykonywanych czynności i możliwego oddziaływania, np. fartuch, buty ochronne, gazoszczelne i odporne na działanie chemikaliów ubranie ochronne (zgodnie z EN 14605 w przypadku cieczy lub EN ISO 13982 w przypadku pyłów)

BASF Karta charakterystyki zgodnie z Rozporządzeniem (EU) Nr. 1907/2006 z późniejszymi zmianami.

Data / zaktualizowano: 18.10.2022

Wersja: 8.0

Data poprzedniej wersji: 05.12.2018

Poprzednia wersja: 7.0

Data / Wersja pierwsza: 10.10.2013

Produkt: **Elastopor* H 2130/83/OT Komponent poliolowy**

(ID nr 30591493/SDS_GEN_PL/PL)

Data wydruku 04.07.2023

Ogólne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i higieny

Oprócz podanego osobistego wyposażenia ochronnego konieczne jest noszenie zamkniętego ubrania ochronnego. Unikać kontaktu ze skórą, oczami i odzieżą. Przy stosowaniu produktu nie jeść, nie pić i nie palić. Przed przerwami lub po zakończeniu pracy umyć ręce i/lub twarz. Po pracy zatroszczyć się o oczyszczenie i pielęgnację skóry.

Kontrole narażenia środowiska

Instrukcje ograniczenia i kontroli narażenia środowiska można pobrać w rozdziale 6.

SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne**9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych**

Stan skupienia:	ciekły	
Stan skupienia/forma:	ciekły	
Kolor:	bursztynowy	
Zapach:	słaby	
Próg zapachu:	nie znajduje zastosowania	
Temperatura krzepnięcia:	< 0 °C	
temperatura wrzenia:	> 140 °C (1.013 hPa)	
Zapalność:	nie palne	(wyliczono z temperatury zapłonu.)
Dolna granica wybuchowości:	Nie istotne dla klasyfikacji i oznakowania cieczy., Dolny punkt wybuchowości może znajdować się 5 °C do 15 °C poniżej temperatury zapłonu.	
Górna granica wybuchowości:	Nie istotne dla klasyfikacji i oznakowania cieczy.	
Temperatura zapłonu:	> 110 °C	(DIN 51758)
Temperatura samozapłonu:	> 250 °C	
Rozkład termiczny:	Rozkład nie następuje, o ile przestrzegane są przepisy/zalecenia dotyczące magazynowania i postępowania z produktem.	
SADT:	Nie jest materiałem samoreaktywnym w myśl klasyfikacji transportowej UN klasa 4.1	
Wartość pH:	ca. 6 - 8 (20 °C)	
Lepkość kinematyczna:	nie określono	
Lepkość dynamiczna:	3.450 mPa.s (25 °C)	
Rozpuszczalność w wodzie:	częściowo rozpuszczalny	

BASF Karta charakterystyki zgodnie z Rozporządzeniem (EU) Nr. 1907/2006 z późniejszymi zmianami.

Data / zaktualizowano: 18.10.2022

Wersja: 8.0

Data poprzedniej wersji: 05.12.2018

Poprzednia wersja: 7.0

Data / Wersja pierwsza: 10.10.2013

Produkt: **Elastopor* H 2130/83/OT Komponent polioliowy**

(ID nr 30591493/SDS_GEN_PL/PL)

Data wydruku 04.07.2023

Współczynnik podziału n-oktanol/woda (log Kow):
nie ma zastosowania do mieszanin,
Badania nie wymagane z powodów
naukowych.

Prężność par:
< 10 mbar
(20 °C)

Gęstość względna:
1,09
(20 °C)

Gęstość:
1,09 g/cm³
(20 °C)

Względna gęstość pary (powietrze):
nie znajduje zastosowania

9.2. Inne informacje

Informacje dotyczące klas zagrożenia fizycznego

Właściwości utleniające

Właściwości sprzyjające pożarom: nie sprzyja pożarom

substancje i mieszaniny samonagrzewające się

Zdolność samonagrzewania: Materiał nie jest
samonagrzewającym się w myśl
klasyfikacji transportowej UN klasa
4.2

Korozja metali

Nie działa korozyjnie na metal.

Inne właściwości bezpieczeństwa

Radioaktywność:

nie jest aktywny wg przepisów
transportowych

Mieszalność z wodą:

częściowo miesza się

Inne informacje:

Jeśli są wymagane dodatkowe dane fizyczne i chemiczne będą
podane w tej sekcji karty charakterystyki.

Temperatura SAPT:

Produkt nie spełnia kryteriów substancji polimeryzującej wobec
przepisów transportowych.

szybkość parowania:

Wartość można określić w
przybliżeniu zgodnie z prawem stałej
Henry'ego lub prężności par.

SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność

10.1. Reaktywność

Brak reakcji niebezpiecznych, o ile przepisy/zalecenia dotyczące magazynowania i obchodzenia się
z produktem będą przestrzegane.

BASF Karta charakterystyki zgodnie z Rozporządzeniem (EU) Nr. 1907/2006 z późniejszymi zmianami.

Data / zaktualizowano: 18.10.2022

Wersja: 8.0

Data poprzedniej wersji: 05.12.2018

Poprzednia wersja: 7.0

Data / Wersja pierwsza: 10.10.2013

Produkt: **Elastopor* H 2130/83/OT Komponent poliolowy**

(ID nr 30591493/SDS_GEN_PL/PL)

Data wydruku 04.07.2023

Korozja metali:	Nie działa korozyjnie na metal.	
reakcje z wodą / powietrzem:	Reakcja z:	woda
	gazy łatwo zapalne:	nie
	gazy trujące:	nie

10.2. Stabilność chemiczna

Produkt jest chemicznie stabilny.

Nadtlenki: Produkt nie zawiera nadtlenków. Produkt/materiał nie wykazuje skłonności do tworzenia nadtlenków.

10.3. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji

Brak reakcji niebezpiecznych, o ile przepisy/zalecenia dotyczące magazynowania i obchodzenia się z produktem będą przestrzegane.

Produkt jest chemicznie stabilny.

10.4. Warunki, których należy unikać

Temperatura: < 0 °C

Patrz sekcja 7 karty charakterystyki - Postępowanie z substancją i jej magazynowanie.

10.5. Materiały niezgodne

Należy unikać kontaktu substancji/mieszaniny z:
kwasy organiczne, środki utleniające, izocyjany

10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu

Nie są znane żadne niebezpieczne produkty rozkładu, o ile przestrzegane są przepisy/wskazówki dotyczące magazynowania i obchodzenia się z produktem.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne**11.1. Informacje o klasach zagrożeń zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008**Toksyczność ostra

Ocena ostrej toksyczności:

Przy jednorazowym kontakcie ze skórą nie toksyczny Po jednorazowym zażyciu właściwie nie toksyczny. Przy jednorazowym połknięciu praktycznie nie toksyczny.

*Dane dot: polieteropoliol oparty na aminie**Dane eksperymentalne / obliczeniowe.:*

BASF Karta charakterystyki zgodnie z Rozporządzeniem (EU) Nr. 1907/2006 z późniejszymi zmianami.

Data / zaktualizowano: 18.10.2022

Wersja: 8.0

Data poprzedniej wersji: 05.12.2018

Poprzednia wersja: 7.0

Data / Wersja pierwsza: 10.10.2013

Produkt: **Elastopor* H 2130/83/OT Komponent poliolowy**

(ID nr 30591493/SDS_GEN_PL/PL)

Data wydruku 04.07.2023

LD50 szczur (doustne): 500 - < 2.000 mg/kg

Dane dot: poliol polieterowy, rozgałęziony

Dane eksperymentalne / obliczeniowe.:

LD50 szczur (doustne): 500 - < 2.000 mg/kg (test BASF)

Działanie drażniące

Ocena działania drażniącego:

Drażniący -a w kontakcie z oczami. Nie działa drażniąco na skórę.

Dane dot: cykloheksylodimetyloamina

Dane eksperymentalne / obliczeniowe.:

Nadżerki / podrażnienia skóry

królik: Żrący (test BASF)

Dane dot: benzylodimetyloamina

Dane eksperymentalne / obliczeniowe.:

Nadżerki / podrażnienia skóry

królik: Żrący (Wytyczne OECD 404)

Dane dot: metylobis(2-dimetyloaminoetylo)amina

Dane eksperymentalne / obliczeniowe.:

Nadżerki / podrażnienia skóry

królik: Żrący (porównywalny z OECD Wytyczne 404)

Dane dot: polieteropoliol oparty na aminie

Dane eksperymentalne / obliczeniowe.:

Poważne uszkodzenie / podrażnienie oczu

królik: Drażniący. (Wytyczne OECD 405)

Działanie uczulające na drogi oddechowe / skórę

Ocena działania uczulającego.:

W oparciu o strukturę chemiczną, nie przewiduje się działania uczulającego.

Dane dot: polieteropoliol oparty na aminie

Dane eksperymentalne / obliczeniowe.:

nie działa uczulająco

Dane dot: poliol polieterowy, rozgałęziony

Dane eksperymentalne / obliczeniowe.:

zmodyfikowany test Bühlera świnka morska: nie działa uczulająco

BASF Karta charakterystyki zgodnie z Rozporządzeniem (EU) Nr. 1907/2006 z późniejszymi zmianami.

Data / zaktualizowano: 18.10.2022

Wersja: 8.0

Data poprzedniej wersji: 05.12.2018

Poprzednia wersja: 7.0

Data / Wersja pierwsza: 10.10.2013

Produkt: **Elastopor* H 2130/83/OT Komponent poliolowy**

(ID nr 30591493/SDS_GEN_PL/PL)

Data wydruku 04.07.2023

Działanie mutagenne na komórki rozrodcze

Ocena mutagenności:

Z budowy chemicznej nie wynika podejrzenie o takie działanie.

Kancerogenność

Ocena kancerogenności:

Z budowy chemicznej nie wynika podejrzenie o takie działanie.

Toksyczność reprodukcyjna

Ocena toksyczności reprodukcyjnej:

Z budowy chemicznej nie wynika podejrzenie o takie działanie.

Toksyczność rozwojowa

Ocena teratogenności:

Z budowy chemicznej nie wynika podejrzenie o takie działanie.

Działanie toksyczne na narządy docelowe (narażenie jednorazowe)

Działanie toksyczne na narządy docelowe STOT narażenie jednorazowe:

Na podstawie przedłożonych informacji nie stwierdzono zagrożenia toksycznego dla organów docelowych w wyniku narażenia jednorazowego.

Działanie toksyczne na narządy docelowe przy wielokrotnym narażeniu (narażenie powtarzające się)

Ocena toksyczności przy wielokrotnym podaniu:

Powtórne narażenie dermalne przez substancję nie spowodowało efektów wynikających z właściwości substancji. Ponowne narażenie inhalacyjne nie powoduje żadnych efektów uwarunkowanych przez substancję. Powtórne podanie doustne substancji nie spowodowało żadnych efektów.

Zagrożenie spowodowane aspiracją

Nie należy oczekiwać zagrożenia spowodowanego wdychaniem.

Efekty interaktywne

Brak danych.

BASF Karta charakterystyki zgodnie z Rozporządzeniem (EU) Nr. 1907/2006 z późniejszymi zmianami.

Data / zaktualizowano: 18.10.2022

Wersja: 8.0

Data poprzedniej wersji: 05.12.2018

Poprzednia wersja: 7.0

Data / Wersja pierwsza: 10.10.2013

Produkt: **Elastopor* H 2130/83/OT Komponent polioliowy**

(ID nr 30591493/SDS_GEN_PL/PL)

Data wydruku 04.07.2023

11.2. Informacje o innych zagrożeniach

Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego

Produkt nie zawiera substancji, która jest uważana za mającą właściwości zaburzające gospodarkę hormonalną zgodnie z art. 57(f) Rozporządzenia EU REACH.

Inne informacje

Pozostałe uwagi dotyczące toksyczności

Produkt nie został zbadany. Oświadczenie podano w oparciu o substancje/produkty o podobnej strukturze lub składzie.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1. Toksyczność

Ocena toksyczności wodnej:

Małe prawdopodobieństwo szkodliwego wpływu na organizmy wodne.

Dane dot:polieteropoliol oparty na aminie

Toksyczność dla ryb:

LC50 (48 h) > 100 mg/l, Brachydanio rerio

Dane dot:poliol polieterowy, rozgałęziony

Toksyczność dla ryb:

LC50 (48 h) > 100 mg/l, Brachydanio rerio

Dane dot:poliol polieterowy, rozgałęziony

Bezkęgowce wodne:

EL50 (48 h) > 100 mg/l, Daphnia magna

12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu

Ocena biodegradacji i eliminacji (H₂O):

Utrudniona degradacja biologiczna.

Dane dotyczące eliminacji:

Utrudniona degradacja biologiczna.

BASF Karta charakterystyki zgodnie z Rozporządzeniem (EU) Nr. 1907/2006 z późniejszymi zmianami.

Data / zaktualizowano: 18.10.2022

Wersja: 8.0

Data poprzedniej wersji: 05.12.2018

Poprzednia wersja: 7.0

Data / Wersja pierwsza: 10.10.2013

Produkt: **Elastopor* H 2130/83/OT Komponent polioliowy**

(ID nr 30591493/SDS_GEN_PL/PL)

Data wydruku 04.07.2023

12.3. Zdolność do bioakumulacji

Ocena potencjału bioakumulacyjnego:

Nie zbiera się w znaczących ilościach w organizmach.

12.4. Mobilność w glebie

Ocena wpływu transportu na środowisko.:

Adsorpcja w glebie: Adsorpcja na cząsteczkach fazy stałej gleby nie jest przewidywana.

12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB

Zgodnie z Załącznikiem XIII Rozporządzenia UE Nr. 1907/2006 dotyczącego Rejestracji, Ocenie, Udzielaniu Zezwoleń i Ograniczeń w zakresie Chemikaliów (REACH): Produkt nie zawiera substancji, które wypełniają kryteria PBT (trwałe, wykazujące zdolność do bioakumulacji i toksyczne)

12.6. Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego

Produkt nie zawiera substancji, która jest uważana za mającą właściwości zaburzające gospodarkę hormonalną zgodnie z art. 57(f) Rozporządzenia EU REACH.

12.7. Inne szkodliwe skutki działania

Produkt nie zawiera substancji, które zostały wymienione w Rozporządzeniu UE 1005/2009 o substancjach mających szkodliwy wpływ na warstwę ozonową.

12.8. Dodatkowe wskazówki

Ulegające adsorpcji organicznie związane chlorowco-pochodne (AOX):

Produkt nie zawiera organicznie związanych chlorowco-pochodnych.

Pozostałe wskazówki ekotoksykologiczne:

Zapobiec przeniknięciu do gleby, wód i kanalizacji. Przy odpowiednim wprowadzeniu niskich stężeń do zaadoptowanych biologicznych oczyszczalni ścieków nie należy spodziewać się hamowania aktywności do degradacji osadu czynnego. Produkt nie został zbadany. Oświadczenie podano w oparciu o substancje/produkty o podobnej strukturze lub składzie.

SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów

Klasyfikacja odpadów zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020r. sprawie katalogu odpadów (Dz.U. nr 2020, poz.10)

BASF Karta charakterystyki zgodnie z Rozporządzeniem (EU) Nr. 1907/2006 z późniejszymi zmianami.

Data / zaktualizowano: 18.10.2022

Wersja: 8.0

Data poprzedniej wersji: 05.12.2018

Poprzednia wersja: 7.0

Data / Wersja pierwsza: 10.10.2013

Produkt: **Elastopor* H 2130/83/OT Komponent poliowy**

(ID nr 30591493/SDS_GEN_PL/PL)

Data wydruku 04.07.2023

Postępowanie z odpadami zgodnie z Ustawą o odpadach z 14 grudnia 2012 (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz 797 z późniejszymi zmianami) oraz zgodnie z Ustawą o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi z 13 czerwca 2013 (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz 1114 z późniejszymi zmianami)

Kod odpadów:

07 02 08⁰¹ inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne

Opakowanie nieoczyszczone:

Zanieczyszczone opakowania należy całkowicie opróżnić; po odpowiednim oczyszczeniu mogą zostać ponownie użyte.

SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu

Transport drogą lądową

ADR

	Produkt nie sklasyfikowany jako towar niebezpieczny w rozumieniu przepisów transportowych
Numer UN lub numer ID:	Nie znajduje zastosowania
Prawidłowa nazwa przewozowa UN:	Nie znajduje zastosowania
Klasa(-y) zagrożenia w transporcie:	Nie znajduje zastosowania
Grupa pakowania:	Nie znajduje zastosowania
Zagrożenia dla środowiska:	Nie znajduje zastosowania
Szczególne środki ostrożności dla użytkowników	nie znane

RID

	Produkt nie sklasyfikowany jako towar niebezpieczny w rozumieniu przepisów transportowych
Numer UN lub numer ID:	Nie znajduje zastosowania
Prawidłowa nazwa przewozowa UN:	Nie znajduje zastosowania
Klasa(-y) zagrożenia w transporcie:	Nie znajduje zastosowania
Grupa pakowania:	Nie znajduje zastosowania
Zagrożenia dla środowiska:	Nie znajduje zastosowania
Szczególne środki ostrożności dla użytkowników	nie znane

Transport żegluga śródlądowa

ADN

BASF Karta charakterystyki zgodnie z Rozporządzeniem (EU) Nr. 1907/2006 z późniejszymi zmianami.

Data / zaktualizowano: 18.10.2022

Wersja: 8.0

Data poprzedniej wersji: 05.12.2018

Poprzednia wersja: 7.0

Data / Wersja pierwsza: 10.10.2013

Produkt: **Elastopor* H 2130/83/OT Komponent poliolowy**

(ID nr 30591493/SDS_GEN_PL/PL)

Data wydruku 04.07.2023

	Produkt nie sklasyfikowany jako towar niebezpieczny w rozumieniu przepisów transportowych
Numer UN lub numer ID:	Nie znajduje zastosowania
Prawidłowa nazwa przewozowa UN:	Nie znajduje zastosowania
Klasa(-y) zagrożenia w transporcie:	Nie znajduje zastosowania
Grupa pakowania:	Nie znajduje zastosowania
Zagrożenia dla środowiska:	Nie znajduje zastosowania
Szczególne środki ostrożności dla użytkowników:	nie znane

Transport cysterną żeglugi śródlądowej / statek na materiały sypkie

Nie oceniano

Transport drogą morskąSea transport

IMDG

IMDG

Produkt nie sklasyfikowany jako towar niebezpieczny w rozumieniu przepisów transportowych

Not classified as a dangerous good under transport regulations

Numer UN lub numer ID: Nie znajduje zastosowania

Prawidłowa nazwa przewozowa UN: Nie znajduje zastosowania

Klasa(-y) zagrożenia w transporcie: Nie znajduje zastosowania

Grupa pakowania: Nie znajduje zastosowania

Zagrożenia dla środowiska: Nie znajduje zastosowania

Szczególne środki ostrożności dla użytkowników: nie znane

UN number or ID number: Not applicable

UN proper shipping name: Not applicable

Transport hazard class(es): Not applicable

Packing group: Not applicable

Environmental hazards: Not applicable

Special precautions for user: None known

Transport drogą powietrznąAir transport

IATA/ICAO

IATA/ICAO

Produkt nie sklasyfikowany jako towar niebezpieczny w rozumieniu przepisów transportowych

Not classified as a dangerous good under transport regulations

Numer UN lub numer ID: Nie znajduje zastosowania

Prawidłowa nazwa: Nie znajduje

UN number or ID number: Not applicable

UN proper shipping: Not applicable

BASF Karta charakterystyki zgodnie z Rozporządzeniem (EU) Nr. 1907/2006 z późniejszymi zmianami.

Data / zaktualizowano: 18.10.2022

Wersja: 8.0

Data poprzedniej wersji: 05.12.2018

Poprzednia wersja: 7.0

Data / Wersja pierwsza: 10.10.2013

Produkt: **Elastopor* H 2130/83/OT Komponent poliolowy**

(ID nr 30591493/SDS_GEN_PL/PL)

Data wydruku 04.07.2023

przewozowa UN:	zastosowania	name:	
Klasa(-y) zagrożenia w transporcie:	Nie znajduje zastosowania	Transport hazard class(es):	Not applicable
Grupa pakowania:	Nie znajduje zastosowania	Packing group:	Not applicable
Zagrożenia dla środowiska:	Nie znajduje zastosowania	Environmental hazards:	Not applicable
Szczególne środki ostrożności dla użytkowników	nie znane	Special precautions for user	None known

14.1. Numer UN lub numer ID

Patrz odpowiednie wpisy „Numer UN lub numer ID” dla odpowiednich przepisów w powyższych tabelach.

14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN

Patrz odpowiednie wpisy dla "Obowiązujące oznaczenia transportowe UN" dla każdego przepisu w powyższej tabeli.

14.3. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie

Patrz odpowiednie wpisy dla "Klasy zagrożenia w transporcie" dla każdego przepisu w powyższej tabeli.

14.4. Grupa pakowania

Patrz odpowiednie wpisy dla "Grupa pakowania" dla każdego przepisu w powyższej tabeli.

14.5. Zagrożenia dla środowiska

Patrz odpowiednie wpisy dla "Zagrożenie dla środowiska" dla każdego przepisu w powyższej tabeli.

14.6. Szczególne środki ostrożności dla użytkowników

Patrz odpowiednie wpisy dla "Szczególne środki ostrożności dla użytkownika" dla każdego przepisu w powyższej tabeli.

14.7. Transport morski luzem według instrumentów IMO**Maritime transport in bulk according to IMO instruments**

Nie przewiduje się transportu morskiego luzem.

Maritime transport in bulk is not intended.

SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych**15.1. Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny**Zakazy, ograniczenia i zezwolenia

Przewidziane zastosowanie (-nia) dla produktu wymienione w karcie charakterystyki nie podlegają ograniczeniom Rozporządzenia EG Nr. 1907/2006, Załącznik XVII.

BASF Karta charakterystyki zgodnie z Rozporządzeniem (EU) Nr. 1907/2006 z późniejszymi zmianami.

Data / zaktualizowano: 18.10.2022

Wersja: 8.0

Data poprzedniej wersji: 05.12.2018

Poprzednia wersja: 7.0

Data / Wersja pierwsza: 10.10.2013

Produkt: **Elastopor* H 2130/83/OT Komponent poliolowy**

(ID nr 30591493/SDS_GEN_PL/PL)

Data wydruku 04.07.2023

Dyrektywa 2012/18/UE w sprawie kontroli zagrożeń poważnymi awariami związanymi z substancjami niebezpiecznymi (UE):

Wymienione w powyższym przepisie prawnym: nie

W przypadku zamiaru wykorzystania produktów do produkcji artykułów konsumpcyjnych (np. artykuły, które mają kontakt z żywnością lub ze skórą, zabawek) lub artykułów medycznych, należy uwzględnić krajowe i międzynarodowe przepisy prawne lub rozporządzenia. W przypadku braku odpowiednich przepisów, towary konsumpcyjne lub wyroby medyczne muszą być zgodne z wszystkimi wymogami prawnymi Unii Europejskiej. Zdecydowanie zaleca się konsultacje z naszym działem sprzedaży i działem bezpieczeństwa produktów.

Ustawa z dnia 25.02.2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz.2289), z późniejszymi zmianami.

Wszelkie prace z produktem należy wykonywać zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U.169, poz.1650 z 2003 r. z późniejszymi zmianami).

Rozporządzenie MPiPS z dnia 12 czerwca 2018 w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. 2018 poz.1286 z późniejszymi zmianami)

Produkt nie zawiera azbestu (Ustawa z dnia 19.06.1997 o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest, (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 1680)

Protokół Montrealski z 16.09.1987 w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową (Dz.U. 1992 nr 98, poz. 490 ,wraz z późniejszymi zmianami oraz Ustawa z dnia 15 maja 2015 o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz.2158)

Jeśli mają zastosowanie inne przepisy prawne, które w innym miejscu karty charakterystyki nie zostały wymienione, zostały opisane w tej podsekcji.

15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego

Dla mieszaniny przeprowadzono ocenę dla bezpiecznego zastosowania, wynik udokumentowano w sekcji 7 i 8 karty charakterystyki.

SEKCJA 16: Inne informacje

Do klasyfikacji mieszaniny zastosowano następujące metody: ekstrapolację poziomów stężenia substancji stwarzających zagrożenie, na podstawie wyników badań i po ocenie ekspertów. Zastosowane metodologie są wymienione w odpowiednich wynikach testów.

Produkt nie zawiera substancji zubożających warstwę ozonową. Produkt nie zawiera azbestu.

Pełny tekst klasyfikacji, w tym klas zagrożenia i zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia, o ile zostały wymienione w sekcji 2 lub 3.:

Eye Dam./Irrit.	Działanie szkodliwe/drażniące na oczy
Acute Tox.	Toksyczność ostra
Flam. Liq.	Substancje ciekłe łatwopalne
Skin Corr./Irrit.	Działanie żrące/drażniące na skórę
Aquatic Chronic	Zagrożenie dla środowiska wodnego - chroniczne

BASF Karta charakterystyki zgodnie z Rozporządzeniem (EU) Nr. 1907/2006 z późniejszymi zmianami.

Data / zaktualizowano: 18.10.2022

Wersja: 8.0

Data poprzedniej wersji: 05.12.2018

Poprzednia wersja: 7.0

Data / Wersja pierwsza: 10.10.2013

Produkt: **Elastopor* H 2130/83/OT Komponent poliolowy**

(ID nr 30591493/SDS_GEN_PL/PL)

Data wydruku 04.07.2023

H319	Działa drażniąco na oczy.
H302	Działa szkodliwie po połknięciu.
H226	Łatwopalna ciecz i pary.
H301	Działa toksycznie po połknięciu.
H311	Działa toksycznie w kontakcie ze skórą.
H314	Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
H331	Działa toksycznie w następstwie wdychania.
H411	Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
H312	Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą.
H412	Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Skróty

ADR = Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych. **ADN** = Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu śródlądowymi drogami wodnymi towarów niebezpiecznych. **ATE** = Oszacowana toksyczność ostra. **CAO** = Cargo Aircraft Only. **CAS** = Chemical Abstract Service. **CLP** = Rozporządzenie w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin. **DIN** = Niemiecka krajowa organizacja normalizacyjna. **DNEL** = Pochodny poziom niepowodujący zmian. **EC50** = Skuteczna mediana stężenia dla 50% populacji. **EC** = Wspólnota Europejska. **EN** = Norma europejska. **IARC** = Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem. **IATA** = Międzynarodowe Stowarzyszenie Transportu Lotniczego. **IBC-Code** = międzynarodowy kodeks budowy i wyposażenia statków przewożących niebezpieczne chemikalia luzem. **IMDG** = Międzynarodowy morski kodeks towarów niebezpiecznych. **ISO** = Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna. **STE** = narażenie krótkotrwałe. **LC50** = Mediana stężenia śmiertelnego dla 50% populacji. **LD50** = Mediana dawki śmiertelnej dla 50% populacji. **MAK, TLV, NDS** = Najwyższe dopuszczalne stężenie. **NDSch** = Najwyższe dopuszczalne stężenie chwilowe. **MARPOL** = Międzynarodowa konwencja o zapobieganiu zanieczyszczania morza przez statki. **NEN** = Norma holenderska. **NOEC** = stężenie, przy którym nie obserwuje się zmian. **OEL** = Limit narażenia zawodowego. **OECD** = Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. **PBT** = Trwały, bioakumulacyjny i toksyczny. **PNEC** = Przewidywane Stężenie Niepowodujące Zmian w Środowisku. **PPM** = części na milion. **RID** = Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych. **TWA** = średnia ważona w czasie. **UN-number** = Numer ONZ w transporcie. **vPvB** = bardzo trwałe i bardzo bioakumulacyjny.

Dane zawarte w karcie charakterystyki oparte są na naszej aktualnej wiedzy i doświadczeniu i opisują produkt w zakresie wymogów bezpieczeństwa. Niniejsza karta charakterystyki nie jest Certyfikatem Analizy ani kartą danych technicznych i nie może być mylona z umową o specyfikacji. Zidentyfikowane zastosowania w niniejszej karcie charakterystyki nie stanowią ani umowy o jakości substancji/mieszaniny, ani o uzgodnionym zastosowaniu.

Ewentualnych praw patentowych, jak i istniejących przepisów i postanowień odbiorca naszego produktu jest zobowiązany przestrzegać we własnym zakresie.

Pionowe kreski widoczne po lewej stronie wskazują na zmiany w stosunku do poprzedniej wersji.